

VALVE ACTION®

Popisovač s tekutou
barvou pro univerzální
značení



Rychleschnoucí popisovač s tekutou barvou VALVE ACTION® umožňuje bezpečně vytvořit značení odolné vůči opotřebení a nepříznivému počasí téměř na všech površích. Jedná se o nejuniverzálnější popisovač s tekutou barvou na trhu. Dostupný v 18 vysoce viditelných fluorescentních barvách pro optimální identifikaci značení. Formule neobsahuje xylen, zdravotní rizika jsou tedy minimální.

- 14 standardních a 4 fluorescentní barvy pro lepší identifikaci značení, zjednodušená kontrola kvality a inspekce dílů
- Permanentní rychleschnoucí barva pro okamžitou manipulaci a omezený čas neaktivity
- Barva bez xylenu snižuje zdravotní rizika pro uživatele
- Středně velká kulatá špička Dura-Nib, odolná vůči opotřebení pro dlouhodobé použití
- Pevný kovový zásobník a víčko s klipsem pro snížení rizika rozbití, lze snadno vložit do kapsy
- Rozmezí značení: od -46°C do 66°C

Průmyslové aplikace:

- Průmyslové zpracování
- Automobilová a jiná doprava
- Výroba automobilů
- Výroba kovů
- Konstrukce
- Sváření
- Dodávka
- Textilní průmysl
- Letectví a kosmonautika

Typ povrchu:

- Ocel
- Plast
- Sklo
- Roury a trubky
- Guma a pneumatiky
- Látky a průmyslové textilie

RIGHT
FOR
THE
JOB.™

Markal®

Markal.com

Podrobnosti:

■ 96809	■ 96825	■ F 97050
■ 96817	■ 96826	■ F 97051
■ 96820	■ G 96827	■ F 97052
■ 96821	■ 96828	■ F 97053
■ 96822	■ 96830	■ UV 97054
■ 96823	■ 96832	
■ 96824	■ 96835	

CERTIFIED VALVE ACTION®

Předem certifikovaný
popisovač s tekutou barvou pro
jaderné značení

RIGHT
FOR
THE
JOB.™

Markal®
RFTJ Blue
Markal.com



Certified Valve Action® umožňuje vysoce viditelné značení a má nízký obsah chloridů, halogenů, síry a kovů s nízkým bodem tání. Každá vyrobená šarže je individuálně kontrolována a certifikována tak, aby splňovala jaderné a vojenské specifikace platné ve Spojených státech a ve zbytku světa. Barvu lze bezpečně použít na nerezavějící ocel, kde lze použít pouze produkty odolné vůči korozi.

- Ideální pro nerezavějící ocel a slitiny v odvětvích, která vyžadují ochranu proti korozi, degradaci
- Certifikováno v souladu s americkými a mezinárodními požadavky:
 - EDF PMUC
 - MIL - STD-2041D
 - U.S. DOE RDT F-7-3T
 - U.S. Navy C3070
- Splňuje následující normy:
 - Celkový obsah halogenů nižší než 200 ppm
 - Individuální obsah kovů s nízkým bodem tání nižší než 250 ppm
 - Celkový obsah kovů s nízkým bodem tání nižší než 300 ppm
 - Obsah síry nižší než 200 ppm
- Barva bez xylenu snižuje zdravotní rizika pro uživatele
- Rychleschnoucí formule pro značení odolné vůči opotřeбенé, UV záření a nepřízní počasí
- Rozmezí značení: -46°C až 66°C

Průmyslové aplikace:

- Generování jaderné energie
- Jiná zařízení pro generování energie
- Olej a plyn
- Vojenský
- Sváření
- Letectví a kosmonautika

Typ povrchu:

- Nerezová ocel
- Slitiny a superslitiny
- Slitiny

Podrobnosti:

- 96880 ■ 96882
■ 96881 ■ 96883

LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard
Elk Grove Village, IL 60007-5746 USA
(1) 800.621.4025
(1) 847.956.7600
Customer_Service@laco.com
LP97R00189CS

LA-CO Industries Europe S.A.S.
ALLEE DES COMBES
PI DE LA PLAINE DE L'AIN
01150 BLYES
France
Tel : +33 (0) 4 74 46 23 23
info@eu.laco.com

